



BI ENDURA

SOLIDO & PRESTANTE

Completamente controllabile da **touch screen**, è l'iniettore più economico della linea per postazione di lavoro e produce circa **4000 pezzi** di piccole e medie dimensioni al giorno, **con uno o due operatori**.

L'iniettore BI ENDURA coniuga un design aggressivo ad una linea essenziale, che caratterizza ed esalta la sua **resistenza e robustezza**, in una macchina dal tratto snello a due postazioni di lavoro.

Elettronica ridotta al minimo, interfaccia con touch screen industriale, superfici in alluminio ed acciaio inox verniciate a polvere e facilità di manutenzione lo rendono particolarmente **affidabile ed adatto anche agli ambienti più difficili**.

Nasce equipaggiato **con due postazioni indipendenti** non espandibili, un serbatoio di fusione trasparente costantemente sottovuoto, vacuostati per il controllo del vuoto nello stampo, lettori RFID, siringhe di iniezione da 8cmc con regolazione finale della temperatura e pinze autocentranti con piattelli da 120x90mm.

SPECIFICHE TECNICHE



Stampi
Min 50x30x12 mm
Max 120x90x47 mm



Macchina
54 kg
90x38x53 cm




Scatola
85 kg
123x50x70 cm

OPTIONAL COMPATIBILI



Pinze big
135x135 cm
140x180 cm
160x180 cm



Piattelli
120x120 cm
120x130 cm



Siringa da 32 cmc



Doppia pompa



Doppio serbatoio in metallo



Touch Screen 7"

[GUARDA IL VIDEO](#)

CARATTERISTICHE & COMPONENTI

PURE ITALIAN TECHNOLOGY

3 ANNI DI GARANZIA

DOPPIA POSTAZIONE DI LAVORO

HIGH PRODUCTION

MODELLI PERSONALIZZABILI

PINZE INTERCAMBIABILI

STAMPI DI DIMENSIONI DIVERSE

PINZE BIG

RFID MICROCHIPS

TOUCHSCREEN A COLORI

VACUOSTATO DIGITALE

ENDURANCE